

DESCRIPCIÓN/ DESCRIÇÃO

Espesor total/ <i>Espessura total</i>	EN 428	mm	2.00
Peso/ <i>Peso</i>	EN 430	g/m ²	2850
Ancho de rollos/ <i>Largura dos rolos</i>	EN 426	cm	200
Largo de rollos/ <i>Comprimento dos rolos</i>	EN 426	ml	20
Dimensiones de las losetas/ <i>Dimensões dos mosaicos</i>	EN 427	mm	
Cantidad de losetas/Caja <i>Quantidade dos mosaicos/Caixa</i>	-	-	





CLASIFICACIONES/ CLASSIFICAÇÕES

Normas/ <i>Normas</i>	-	-	EN 649
Europea/ <i>Europeia</i>	EN 685	clase	34 - 43
Fuego/ <i>Fogo</i>	EN 13 501-1	clase	B _{fl} -s1
Comportamiento electrostático/ <i>Comportamento electrostático</i>	EN 1815	kV	< 2

CUALIDADES TÉCNICAS/PERFORMANCES

Abrasión/ <i>Abrasão</i>	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupo de abrasión/ <i>Grupo de abrasão</i>	EN 649	Grupo	T
Type Binder content	ISO 10681	type	I
Estabilidad dimensional/ <i>Estabilidade dimensional</i>	EN 434	%	≤ 0.4
Punzonamiento/ <i>Punçoamento</i>	EN 433	mm	~ 0.03
Determinación del efecto de una silla con ruedas (tipo W) / <i>Resistência a cadeiras de rodas (tipo W)</i>	EN 425	-	OK
Resistencia térmica/ <i>Resistência térmica</i>	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Resistencia a la luz/ <i>Estabilidade das cores</i>	EN 20 105 - B02	grado/grau	≥ 6
Resistencia a los productos químicos/ <i>Resistência aos produtos químicos</i>	EN 423	clase	OK
Tratamiento de superficie / <i>Tratamento de superfície</i>	-	-	Evercare
TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10

MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE

	EN 14041	-	  
		-	